


Ficha Tecnica

ACETONITRILA HPLC PLUS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
CÓDIGO HL100.482 – HL100.483	

ESPECIFICAÇÕES


CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
TEOR (CONCENTRAÇÃO)	MIN. 99,9 %
ASPECTO (FORMA)	LIQUIDO
ASPECTO (COR)	INCOLOR
DENSIDADE	MIN. 0,78 – MÁX. 0,785 G/CM³
RESIDUO APOS EVAPORACAO	MÁX. 0,0005 %
AGUA (K.F)	< 0,05%
COR (APHA)	MÁX. 10
ACIDO TITULAVEL	MÁX. 0,0008 MEQ/G
BASE TITULAVEL	MÁX. 0,0006 MEQ/G
ABSORBANCIA 190NM	MÁX. 1
ABSORBANCIA 195NM	MÁX. 0,25
ABSORBANCIA 200NM	MÁX. 0,1
ABSORBANCIA 210NM	MÁX. 0,05
ABSORBANCIA 220NM	MÁX. 0,03
ABSORBANCIA 230NM	MÁX. 0,02
ABSORBANCIA 230NM	MÁX. 0,02
ABSORBANCIA 230NM	MÁX. 0,02

Documento emitido eletronicamente sob a responsabilidade do Departamento de Controle de Qualidade Aprovado por Responsável Técnico: Plinio de Paula – CRQ IV nº 04271775



Ficha Tecnica

ACETONITRILA HPLC PLUS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
CÓDIGO HL100.482 – HL100.483	

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
ABSORBANCIA 240NM	MÁX. 0,02
ABSORBANCIA 250NM	MÁX. 0,01
ABSORBANCIA 254NM	MÁX. 0,01
ABSORBANCIA 254NM	MÁX. 0,01
ABSORBANCIA 280NM	MÁX. 0,01
ABSORBANCIA 350NM	MÁX. 0,01
ABSORBANCIA 365NM	MÁX. 0,006
ABSORBANCIA 400NM	MÁX. 0,01
TRANSMITANCIA 191NM	MIN. 23 %
TRANSMITANCIA 195NM	MIN. 55 %
TRANSMITANCIA 200NM	MIN. 68 %
TRANSMITANCIA 215NM	MIN. 90 %
TRANSMITANCIA 220NM	MIN. 90 %
TRANSMITANCIA 230NM	MIN. 98,3 %
BASELINE DRIFT 210NM	MÁX. 0,000015 UA
BASELINE DRIFT 254NM	MÁX. 0,005 UA

Documento emitido eletronicamente sob a responsabilidade do Departamento de Controle de Qualidade Aprovado por Responsável Técnico: Plinio de Paula – CRQ IV nº 04271775

